


Vacuum Tube Tester

튜브 내부 누설 탐지 장비 안내



제조:  **ELLIOTT** TOOL TECHNOLOGIES **Elliott Technologies Ltd., U.S.A.**

판매:  **Kum Hwa Korea** Heat Exchangers, Tubetools Tech. **금화 코리아 (주), Busan, Korea.**

KumHwa Korea Co., Ltd., Busan, Korea(South)

Tel: +82-51-465-2825, Fax : +82-51-465-2835,

e-mail:kumhwakorea@yahoo.co.kr

Model 5556 Vacuum Tube Tester

튜브 사이즈 : 0.280" to 1.450" (7.1 to 36.8mm) ID



Elliott 5556 V. Tube Tester는 튜브와 튜브의 내용물을 효율적으로 테스트 할 수 있게 도와 줍니다. 테스터기는 도구에 해가 되는 물질을 막을 수 있도록 필터시스템을 작동합니다.

필터는 쉽게 청소되며 필요에 따라 교체가 가능합니다.

V. Tube Tester기의 작동은 간단합니다. 공기주입기가 연결 된 상태에서 콘트롤 밸브 버튼을 누릅니다. 진공 제네레이터는 빠르고 효율적으로 튜브 속을 비웁니다. 어떤 진공의 손실이 있으면 테스터의 게이지에 튜브 누수를 나타냅니다. 좁아지는 Seal의 형태로 다른 Seal , 와서, 지지대의 교환없이 튜브의 넓은 범위의 IDs를 테스트할 수 있습니다.

KumHwa Korea Co., Ltd., Busan, Korea(South)

Tel: +82-51-465-2825, Fax : +82-51-465-2835,

e-mail:kumhwakorea@yahoo.co.kr

특징 & 이점

- 손실될 수 있는 튜브를 체크하기 위한 신속한 작업 - 인력비용을 줄임.
- 쉬운 작동법 - 특별한 기술이 요구되지 않음.
- 적은 싯 세트만 구비해도 됨 - 적은 비용으로 유지가능.

사양

- 공기 필요요건 : 최소 40 PSI (2.7 bar)
최대 130 PSI (8.9 bar)

작동법

1. 테스트 될 수 있도록 튜브사이즈를 맞춘다. (표 참조)
2. 5556 V. Tube Tester기를 작동시킨다.
3. 스페어와 부속물을 선택한다.

5556 V. Tube Tester기는 아래의 패키지를 포함합니다.

- 바큘 테스트 건.
- 싯, 워셔 셋트.
- 티핸들 플러깅 장비
- 장비 박스.

스페어 & 부속품 :

- 싯 & 와셔 셋트 - 테스트를 위해 150 튜브당 1셋트가 권장된다. (표 참조)
- 튜브의 확장을 지원 : 길이 12" 24" 36" 그리고 48"의 채널헤드와 워터박스를 사용할 수 있음. (표의 파트번호 참조)
- 5556FE 필터 부분 : 튜브의 청결도에 따라 필요량이 달라짐.

KumHwa Korea Co., Ltd., Busan, Korea(South)

Tel: +82-51-465-2825, Fax : +82-51-465-2835,
e-mail:kumhwakorea@yahoo.co.kr